



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30                  |
| Leistungsfaktor       | >0.95               |
| Inkl. Leuchtmittel    | Ja                  |
| Produkttyp            | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Trunking                 |
| Leuchtenverbindung | Steckklemme              |
| Optikabdeckung     | Transparent              |
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt    |
| Prallschutz        | IK04 - 0.50 Joule        |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | Stahl                    |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Produktsérie       | TRUSYS FLEX              |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 77.7 |
| Höhe (mm)   | 39.4 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                   |