



Technische Daten Ansell LED Bulkhead Gamma 17W  
1847lm - 830-840 CCT | 296mm - IP54 - Motion and  
Light Sensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                           | 245325            |
| EAN                                     | 5056144243983     |
| Herstellercode                          | AGAMLED/CCT/MWS   |
| Marke                                   | Ansell            |
| Herstellername                          | Gamma LED CCT MWS |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 54000             |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 17W                         |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | CCT                         |
| Lichtstrom (Lumen)       | 1847lm                      |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 106          |
| Optikabdeckung               | Opal         |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Type Beleuchtung   | Professionell                           |
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock]            |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                         |
| Betriebstemperatur | -5°C bis +35°C                          |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                    |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |
| Produktsérie       | Helder                                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 296 |
| Höhe (mm)        | 55  |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter

Sensortyp



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour